



Vebe GmbH • Inslag 12 • 8281 JV Genemuiden (NL) Tel.: +31 (0)88 – 825 11 00 • info@vebe.net

Belagstyp	Hersteller-/Belagsname	empfohlene ARDEX Klebstoffe
• Nadelvlies	• Strong 733 L ableitfähig	• ARDEX AF 2270
	• Strong 745 S-L ableitfähig	• ARDEX AF 2270
	• Strong 956 ableitfähig	• ARDEX AF 2270
	• Strong Compact 926 ableitfähig	• ARDEX AF 2270
	• Strong 733 L	• ARDEX AF 270 / AF 290
	• Strong 745 S-L	• ARDEX AF 270 / 290
	• Strong 945	• ARDEX AF 270 / AF 290
	• Strong Compact 926	• ARDEX AF 270 / AF 290
	• Strong Modul 966	• AF 825 (antistatisch) oder ARDEX AF 825 mit AF 824 (ableitfähig)

Vorbereitung des Untergrundes Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauertrocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.



Vebe GmbH • Inslag 12 • 8281 JV Genemuiden (NL) Tel.: +31 (0)88 – 825 11 00 • info@vebe.net

Untergrundvorbereitung						
Spachtelmasse	ARDEX K 22 F/K 39/K 40		ARDEX K 22 F/K 60/K 66 F		ARDEX K 39/K 40/K 22 F	ARDEX K 39/K 40/K 55
Vorstrich	ARDEX P 52		ARDEX P 82		ARDEX P 21	
Füllen/Anspachteln	ARDEX A 45/A 45 FEIN Rissanierung: ARDEX FB/PU 5/P 10 SR		ARDEX FIX		-	
Untergrund, neu, dauer trocken	Calciumsulfat nach DIN 18560 - CA/CAF	Estrich/Beton nach DIN EN 13813 und DIN 18560 - CT	Holzuntergründe	Gussasphalt nach DIN 18560 - AS	Altuntergrund Fliese	

Vorbereitung des Untergrundes Der Untergrund muss den Anforderungen der DIN 18365 »Bodenbelagsarbeiten« entsprechen. Er muss insbesondere eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Spachtelarbeiten werden mit den geeigneten ARDEX-Spachtelmassen in Verbindung mit ARDEX-Voranstrichen ausgeführt.

Im ARDEX System Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten ARDEX Klebstoffen ausgeführt. In Kombination mit anderen in EMICODE EC1 eingestuften ARDEX Produkten optimale Voraussetzung für sehr emissions- und geruchsarmen Aufbau. Technische Datenblätter der Produkte beachten. Wir übernehmen die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Erzeugnisse. Unsere Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen; sie können jedoch nur allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung sein, da wir keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten haben. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.