

Strong 745 S-L

Fabricagemethode	Needlefelt		ISO 2424														
Vezeloptiek	Flecked																
Poolbeeld	Coarse Fibred		ISO 2424														
Breedte	200 cm		EN 984														
Rugafwerking	LV		ISO 2424														
Vezelmateriaal	100% doric® PA																
Vezelgewicht	650 gr/m ²																
Totaal gewicht	1450 gr/m ²	+/- 15%	ISO 8543														
Basisgewicht pool	580 gr/m ²	+/- 15%	EN 984														
Totaal hoogte	6,5 mm	+15% / -10%	ISO 1765														
Gebruiksklasse	Commercial 33, Areas with heavy use		EN ISO 10874														
Comfort klasse	LC1		EN 1307														
Zwenkwielsgeschiktheid	Yes, permanent use		EN 985														
Trappengeschiktheid	Yes, permanent use		EN 1307														
Kleurechtheid licht	≥ 5		ISO 105-B02														
Kleurechtheid wrijven, nat en droog	≥ 4		ISO 105-X12														
Kleurechtheid water	≥ 4		ISO 105-E01														
Vormvastheid	Shrinkage ≤ 1,2 %		ISO 2551														
	Extension ≤ 0,5 %		ISO 2551														
Statische oplading	< 2kV		ISO 6356														
Doorgangsweerstand	≤ 1,0x10 ⁸ Ω		ISO 10965														
Akoestische schokdemping ΔLW	21 dB		ISO 10140														
Akoestische geluiddempingsgraad αS	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Hz</th> <th>125</th> <th>250</th> <th>500</th> <th>1000</th> <th>2000</th> <th>4000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>αW</td> <td>0,00</td> <td>0,04</td> <td>0,09</td> <td>0,17</td> <td>0,38</td> <td>0,66</td> </tr> </tbody> </table>	Hz	125	250	500	1000	2000	4000	αW	0,00	0,04	0,09	0,17	0,38	0,66		ISO 354
Hz	125	250	500	1000	2000	4000											
αW	0,00	0,04	0,09	0,17	0,38	0,66											
Akoestische geluiddempingsgraad αW	0.20						ISO 11654										
Warmtedoorlaatbaarheid	0,11 m ² .K/W						ISO 8302										
Slipweerstand	DS (> 0,30)						EN 13893										
Brandwerendheid	Bfl,s1 (Glued)						EN 13501-1										
Prodis-ID (GuT)	1B30308A						www.pro-dis.info										
Opmerkingen	Construction principle: The cavity of the access floor generates an overpressure, which is pressing the air evenly through the carpet all over the area.																
TÜV PROFICERT product	Certificaatnummer: 70 710 5617-2																

Produktinformatie tapijtsymbolen



Certificaten



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2021-09-30