



VEBE KLEBSTOFFEMPFEHLUNG

Stand 19.07.2023



UZIN UTZ[®]
YOUR FLOOR. OUR PASSION.

UZIN KLEBSTOFFEMPFEHLUNG FÜR VEBE



Belagstyp	Belagsname	UZIN Klebstoff	TKB Zahnung
Nadelvlies Bahnenware	Strong 956	UZIN UZ 57 UZIN UZ 88	B 1 B 2
	Strong 745 S-L	UZIN UZ 57 UZIN UZ 88	B 1 B 2
	Strong 733 L	UZIN UZ 57 UZIN UZ 88	B 1 B 2
	Strong 738 L	UZIN UZ 57 UZIN UZ 88	B 1 B 2
	Strong Compact 926	UZIN UZ 57 UZIN UZ 88	B 1 B 2
Nadelvlies Bahnenware ableitfähig	Strong 956	UZIN UZ 57 UZIN UZ 57 L	B 1 B 2 23/TL
	Strong 745 S-L	UZIN UZ 57 UZIN UZ 57 L	B 1 B 2 23/TL
	Strong 733	UZIN UZ 57 UZIN UZ 57 L	B 1 B 2 23/TL
	Strong 738 L	UZIN UZ 57 UZIN UZ 57 L	B 1 B 2 23/TL
Nadelvlies SL-Fliesen	Strong 966	UZIN U 1000 UZIN U 2100	Schaumstoffwalze
	Strong Modul 766	UZIN U 1000 UZIN U 2100	Schaumstoffwalze

Bitte beachten sie die Untergrundvorbereitung der DIN 18 356. Bitte beachten sie die UZIN Produktdatenblätter. Voranstrich unter allen Parkettklebstoffen UZIN PE 414 BiTurbo. Verunreinigungen durch den Klebstoff auf dem Parkett sind sofort zu entfernen.



UZIN KLEBSTOFFEMPFEHLUNG FÜR VEBE

Vorbereitung des Untergrundes

Der Untergrund muss unter Berücksichtigung der allgemein anerkannten Regeln des Fachs und der Technik für die Parkett- und Bodenbelagsverlegung der jeweils gültigen, nationalen Normen (z. B. EN, DIN, Ö-Norm, SIA, usw.) entsprechen und vorbereitet werden. Insbesondere muss der Untergrund eben, dauer trocken, fest, tragfähig, trennmittel- und rissfrei, sowie zug- und druckfest sein oder ist entsprechend vorzubereiten. Um eine Gewährleistung im System bieten zu können sollen die Spachtelarbeiten mit den geeigneten UZIN-Spachtelmassen in Verbindung mit UZIN - Voranstrichen ausgeführt werden.

Das UZIN System

Bodenbelagsarbeiten werden mit geeigneten UZIN Klebstoffen ausgeführt. Die technische UZIN Datenblätter der Produkte sind zu beachten. Die Verarbeitungsempfehlungen beruhen auf Versuchen und praktischen Erfahrungen. Diese stellen allgemeine Hinweise ohne Eigenschaftszusicherung dar, da UZIN keinen Einfluss auf die Baustellen-Bedingungen und die Ausführung der Arbeiten hat. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrierichtlinien beruhen, können zu spezifischen Verarbeitungsempfehlungen führen.

UZIN bietet relevante Systemlösungen in höchster Qualität für das Kleben und Haften von Böden und Parkett.

Weiterführende Informationen rund um unsere Produkte, unter anderem zum Emissionsverhalten, Prüfsiegel und Zertifizierungen, Produkteigenschaften, Verarbeitungshinweise, sowie Anwendungsbeispiele und Angaben zum Arbeits- und Umweltschutz und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem jeweiligen Produktdatenblatt bzw. dem Sicherheitsdatenblatt und den Prüfzeugnissen auf www.uzin.de/produkte.
UZIN ist eine Marke der Uzin Utz Gruppe. Uzin Utz Aktiengesellschaft | Dieselstraße 3 | D-89079 Ulm | Postfach 40 80 | D-89030 Ulm | Telefon +49 (0)731 4097-0 | Telefax +49 (0)731 4097-110 | E-Mail info@uzin-utz.com

KONTAKT PERSONEN



THOMAS SCHNEIDER

Leiter UZIN Anwendungstechnik

T +49 731 4097-223

thomas.schneider@uzin-utz.com

ROBIN GABEL

Technischer Kundenservice UZIN

T +49 731 4097-260

robin.gabel@uzin-utz.com

UZIN LITZ®

YOUR FLOOR. OUR PASSION.

UZUN®

WOLFF®

PALLMANN®

arturo®

codex®

Pajarito®